

ECODIL 400

DILUYENTE PARA TRÁFICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado a base de tres isoméricos orto, meta y para-xilenos.

Indicado para la dilución de pinturas de tráfico como el PROTRAFIC TTP 115 F TIPO II, PROTRAFIC ACRÍLICO, PROTRAFIC ACRYLIC 100, GREENTRAFICC TTP 115F TIPO II; otorgando una adecuada aplicación, tiempo de secado e ideal para la limpieza de equipos de pintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación	Envase de 3.785 litros Cilindro de 55 galones
Color	Transparente
Peso por galón	3.10 ±0.1 Kg. /gal.
Aspecto	Líquido
Punto de inflamación	32°C
Densidad (20°C)	0.86 g/cm ³
Almacenamiento bajo techo ambiente ventilado a 25°C	La vida útil del producto es de 12 meses

USO APROPIADO

De acuerdo a las hojas de información técnica de los productos.

El empleo inapropiado del diluyente ECODIL 400 puede causar inadecuada nivelación, descolgamiento, etc. en el sistema de pinturas.

Siempre emplee el disolvente recomendado por el fabricante de pinturas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

Aplicar el producto empleando guantes, máscara y lentes protectores.

En caso de contacto con ojos y piel, lavar el área afectada con abundante agua.

Si ocurre inhalación, llevar a la persona a un lugar ventilado.

De haber problemas respiratorios realizar respiración boca a boca.

Si es ingerido, enjuagarse la boca con abundante agua y no provocar vómitos.

En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.

Este producto, al contener menos de 20% de BF, no se considera un Bien Fiscalizado de acuerdo a la Resolución del decreto Legislativo N° 1126.



REVISIÓN:
DICIEMBRE DEL 2024.



(01) 488 7186 - 931593567
936819741 - 936822559
970402403 - 936978870



ventas@decoesac.com



www.decoesac.com



Calle Guadalupe N° 131
Los Cedros de Villa, Chorrillos