

ECODIL 350 THINNER REFORZADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un disolvente compuesto por solventes aromáticos, alcoholes y glicoles.

Usado para disolver diversos tipos de pinturas como Esmaltes Convencionales, Esmaltes para Alta Temperatura, Anticorrosivos, Bases, Lacas Piroxilinas, Gloss, Lacas Acrílicas, otros.

Proporciona excelente nivelación y un rápido secado.

Adecuado para limpieza de algunos equipos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación	Envase de 3.0 litros Cilindro de 50 galones
Color	Transparente
Peso por galón	2.9 ±0.1 Kg. /gal.
Aspecto	Líquido
Punto de inflamación	32°C
Densidad (20°C)	0.64 g/cm ³
Almacenamiento bajo techo ambiente ventilado a 25°C	La vida útil del producto es de 12 meses

USO APROPIADO

De acuerdo a las hojas de información técnica de los productos.

El empleo inapropiado del diluyente ECODIL 350 puede causar inadecuada nivelación, bajo brillo, descolgamiento, etc. en el sistema de pinturas.

Siempre emplee el disolvente recomendado por el fabricante de pinturas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

Aplicar el producto empleando guantes, máscara y lentes protectores.

En caso de contacto con ojos y piel, lavar el área afectada con abundante agua.

Si ocurre inhalación, llevar a la persona a un lugar ventilado.

De haber problemas respiratorios realizar respiración boca a boca.

Si es ingerido, enjuagarse la boca con abundante agua y no provocar vómitos.

En caso de emergencia busque auxilio médico llevando el envase o indicando el tipo de producto.

Este producto, al contener menos de 20% de BF, no se considera un Bien Fiscalizado de acuerdo a la Resolución del decreto Legislativo N° 1126.



REVISIÓN:
DICIEMBRE DEL 2024.



(01) 488 7186 - 931593567
936819741 - 936822559
970402403 - 936978870



ventas@decoesac.com



www.decoesac.com



Calle Guadalupe N° 131
Los Cedros de Villa, Chorrillos